

Ohebná izolační PVC trubička

Typ IEC 60684-3-105



Technická specifikace

PN-KV-055-99



Průrazné napětí

viz. tabulka



Teplotní odolnost

-40°C až +70°C



Barevné provedení

 černá (BK), hnědá (BN),
rudá (RD), žlutá (YE), zelená (GN),
modrá (BU), šedá (GY),
bílá (WH), zelená/žlutá (GNYE).


Dodávky

v kruzích

Konstrukce:

Výrobek je tvořen vytlačováním PVC do tvaru trubičky kruhového průřezu. Trubička se vyrábí také stíněná měděnými pocínovanými dráty (pouze do vnitřního průměru 4 mm).

Stíněná trubička:

- pro doplňkovou izolaci ve Vf obvodech
- pro mechanickou ochranu

Způsob objednávání:

V objednávce musí být uvedeno: objednaná délka v metrech, typ trubičky, celoslovně vyjádřené provedení se stíněním (pokud je požadováno), rozměr (jmenovitý vnitřní průměr/tloušťka stěny), barva trubičky a číslo normy.

POUŽITÍ

Pro doplňkovou izolaci vodičů a konektorů, barevné označování vodičů.

Rozměr Vnitřní průměr x tloušťka stěny (mm)	Dovolená tolerance rozměru		Průrazné napětí při pokojové teplotě (kV)
	Vnitřního průměru (mm)	Tloušťky stěny (mm)	
0,5/0,3	+ 0,2	± 0,1	3
1,0/0,5	+ 0,25	± 0,1	5
1,5/0,5	+ 0,25	± 0,1	5
2,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
2,5/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
3,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
4,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
5,0/0,5	+ 0,4	± 0,1	5
6,0/0,5	+ 0,6	± 0,1	5
8,0/0,5	+ 0,6	± 0,1	5
10,0/0,5	+ 0,8	± 0,1	5
12,0/0,7	+ 0,8	± 0,1	6
16,0/0,85	+ 0,8	± 0,15	7